

CORTE A-A Esc. 1:10

LOSETAS PREMOLEADAS DE 64x56x6cm
PERIMETRO HIERRO "L" 2"1/2 x2"1/2 x1/4"
PARRILLA 1 Ø6 c/10cm CON 2 AGUJEROS
ENCAMISADOS CON CAÑO DE ACERO Ø 40mm
PARA EXTRAER CON PICOS.

2 GRAMPAS DE ANCLAJE
DE REJA (PLANCHUELA
5/16"x2" L=10cm)

VEREDA

7.5
75
67.5
64
D

MARCO SUPERIOR, LATERAL E INFERIOR.
HIERROS "L" 3"x3"x5/16"

BARROTES DE HIERRO 32c/25cm.
SOLDADOS A LOS PERFILES "L" SUPERIOR E INFERIOR

CUBETA

NIVEL DE PAVIMENTO

ARMADURA SEGUN DETALLE

12.5
20
52.5
30

PANTALLA DE HORMIGON
PREMOLEADO

PENDIENTE MINIMA 2%

C

CAÑERÍA DE DESCARGA Ø400mm
PARA SUMIDERO DE UNA O DOS REJAS

CAÑERÍA DE DESCARGA Ø500mm
PARA SUMIDERO TRES REJAS

LOSA DE FONDO DE HORMIGON

15
140/150
15
20
105
15
D

CORTE C-C Esc. 1:10

GUIAS PARA PANTALLA (BUÑAS)
(VER DETALLE)

CANERÍA DE DESCARGA
Ø 400mm / Ø 500mm

MAX. 30°

MAX. 45°

MUESCAS DE 5 CM POR 10CM
Y 2 CM. DE PROFUNDIDAD.

PANTALLA DE HORMIGÓN PREMOLEADO
DE 104cm. DE ANCHO, 4cm. DE ESPESOR
Y 90/100 cm. DE ALTO.
ARMADURA 1 Ø 4.2 C/10.

15 100 15 15 47.5 5 52.5 15 105

VISTA D-D Esc. 1:10

TRAMOS A ADICIONAR PARA
SUMIDERO DE 3 REJAS

TRAMO A ADICIONAR PARA
SUMIDERO DE 2 REJAS

6 ESTRIBOS $\phi 6$
(SEP. 14 cm)

4 $\phi 8$

PERFIL SUPERIOR

MATERIAL DE APORTE

BARROTE $\phi 32$ mm.

MATERIAL DE APORTE

PERFIL INFERIOR

DETALLE ESC 1:5

BARRAS DE HIERRO Ø 32c/25cm.

HIERROS "L" 3"x3"x5/16"

7.5

15

COTA CUNETA PAVIMENTO

7.5

20

60

25

25

100

25

25

7.5

A diagram of a rectangular garden with a width of 5 and a height of 3. Inside the garden is a square flower bed with a side length of 4. The area between the garden and the flower bed is shaded with dots.

ESQ 7.3

GRAMPOS DE ANCLAJE DE REJA (PLANCHUELA 5/16"x2")

REPARACIÓN 9 Ø6mm (L=50cm c/u) (en cada sumidero)

6 Ø16 (L=115cm c/u)

12.5


20

52.5

15

ARMADURA DE REFUERZO P/ SUMIDEROS DE 2 O 3 REJAS				
POSICION	Ø	SEP	CANT	
1	6	14	6	
2	8		4	

- REJAS Y MARCOS DE TAPAS SE PINTARAN CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO.-
- EN CASO DE NO REQUERIRSE SUMIDERO SIFONADO NO SE EJECUTARA LA PANTALLA DE H" PREMOLEADO.
- MEDIDAS EN CENTIMETROS
- HORMIGON H-17
- LAS ARMADURAS DE REFUERZO POSICIONES ① Y ② SE EJECUTARAN SOLO EN EL CASO DE SUMIDEROS DE DOS O TRES REJAS.

		MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DGHyS DEPARTAMENTO PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
PLANO TIPO SUMIDERO VERTICAL SIFONADO DE 1, 2 ó 3 REJAS ADAPTACION PLANO N°1210-2-DIPOS			
OPERADOR: DIBUJANTE: RAMON B. ETCHEGARAY - BETINA BORIO PROYECTISTA: ING. OSCAR ZUCCA - CARLOS TOGNETTI		FECHA: OCTUBRE 1997 ESCALA: 1:10	
JEFE DEPIS INGENIERO CARLOS TOGNETTI		SUB DIRECTOR DGHyS, INGENIERO HUGO ORSOLINI	
		DIRECTOR DGHyS, INGENIERO ALBERTO DANIELE	